



URSA AIR

Zero A2 Panel



Glerullarplata með **InCare** tækni. Úr þessum plötum eru loftræstirásir gerðar í samræmi við staðalinn UNE EN 14303. Sameinar frábæra hljóðdeygingu og góða eiginleika gagnvart bruna.

DoP 34AIR32GTA216091

- **Að innan:** Zero hljóðeinangrunar efni, sem býður upp á frábæra dempun.
- **Að utan:** óbrennanleg ályfirborð, sem gefur frábært útlit þannig að hægt er að staðsetja stökkana á sýnilegan máta.

Lambda ($\lambda_{90/90}$)	10°C	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m-K
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	24°C		0,034 W/m-K
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	40°C		0,036 W/m-K
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	60°C		0,038 W/m-K
Reaction to fire (Euroclasses)		EN 13501-1	A2-s1,d0
Hljóðgleyfni án loftrýmis (a)	25 mm		0,55
	40 mm		0,80
Hljóðdeyfi 37 cm (α)	25 mm		0,80
	40 mm		0,95
Þrýstiþol	EN 13403		800 Pa
Resistance to water vapour diffusion	EN 12086		MV1 - 148,15 m ² h Pa/mg
Airtightness	RITE		ATC1
Airtightness	EN 1507		D
Þéttleiki u.þ.b.	25 mm		76,5 Kg/m ³
	40 mm		65 Kg/m ³
Tilnefningarkóði	MW-EN 14303-T5-MV1		

InCare



0099/CPR/A43/0316

020/003539

ETE 22/0024

12/5203-878



Helstu stærðir og mál

Kóði	Format	Þykkt mm	Breidd m	Lengd m	Avail	U./PKg	m ² /PKg	PKg/pallet	m ² /palletu	Rt m ² .K/W
2137575	Box	25	1,20	3,00	C	6	21,60	7	151,20	0,78
2140119	XL Stærri palletur	40	1,20	3,00	C	29	-	-	107,40	1,25

Avail availability **S:** stock **C:** please enquire **PKg:** package **TR:** thermal resistance (indicated at 10°C)

Box Box with 6 panels 3x1,2 m. **XL** Pallets with 46 bulk panels of 3x1,2 m. **XS** Pallets with 46 bulk panels of 2,4x1,2 m.

Hljóðeinangrun										
Þykkt (mm)	25	40	25	40	25	40	25	40	25-40	
Tíðni (Hz)	125	125	250	250	500	500	1000	2000		
Hljóðupptökustuðull (α)	0,35	0,45	0,60	0,70	0,70	0,90	0,95	1,00		
Hljóðdempun í beinum hluta (dB/m)	Stærðir	200x200	4,83	6,87	10,27	12,75	12,75	18,12	19,54	21,00
		300x400	2,82	4,01	5,99	7,43	7,43	10,57	11,40	12,25
		400x500	2,17	3,09	4,62	5,74	5,74	8,15	8,80	9,45
		400x700	1,90	2,70	4,04	5,01	5,01	7,12	7,68	8,25
		500x1000	1,45	2,06	3,08	3,82	3,82	5,44	5,86	6,30

Útreikningar voru gerðir með hljóðdeygingu með 37 cm plenum.